



Hochdruckreiniger mobil, unbeheizt FC 711 M

► Datenblatt

MADE IN GERMANY

1.0	Typ	FC 711 M		
2.0	Leistung			
2.1	Elektrischer Anschluss	230 V 1 AC 50 Hz		
2.2	Nennaufnahme	2,6 kW 14,5A		
2.3	Arbeitsdruck	115 bar		
2.4	Wasser - Volumenstrom	11,5 l/min		
2.5	Betriebstemperatur max.	70 °C		
3.0	Spezifikation			
3.1	Hochdruckpumpe mit 3 Massiv-Keramikplungern	Typ NP 10/11	Artikel-Nr.	7041056000
3.2	Überström - Sicherheitsventil schützt das Hochdrucksystem mit Injektor 1,8 für Reinigungs-/Pflegetmitteldosierung	Typ VS-ULH 180	Artikel-Nr.	2098856000
3.3	Duplex- Strahlrohr für Druckregelung mit Niederdruckstufe für Reinigungs-/ Pflegetmitteldosierung"	Artikel-Nr.	2098290000	
3.4	mit drehbarer Verschraubung		Artikel-Nr.	2085600000
3.5	mit mechanischer Spritzpistole		Artikel-Nr.	7041097000
3.6	mit Hochdruck-Flachstrahldüse	Typ 25045	Artikel-Nr.	7027160000
3.7	mit Niederdruck-Flachstrahldüse	Typ 4040	Artikel-Nr.	7025330000
3.8	mit Hochdruckschlauchleitung 10 Meter	Typ DN 8	Artikel-Nr.	2051560000
3.9	Elektromotor für Hochdruckpumpen-Antrieb M - Steuerung mit Bypass-Betrieb	Leistung 2,2 KW	Artikel-Nr.	7041039000
3.10	Anschlusskabel 3x1,5 mm ²	6m mit Netzstecker 16 A		
4.0	Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)	856x545x918 mm		
5.0	Gewicht	66 kg		

