



Hochdruckreiniger mobil, elektrisch beheizt FHE 718 TCC

► Datenblatt

MADE IN GERMANY

1.0 Typ	FHE 718 TCC		
2.0 Leistung			
2.1 Elektrischer Anschluss	400 V 3 AC 50 Hz		
2.2 Nennaufnahme	23 kW 33 A		
2.3 Heizleistung im 27 Liter-Behälter	18 kW		
3.0 Leistungsstufe maximal			
3.1 Arbeitsdruck	180 bar		
3.2 Wasser - Volumenstrom	11,5 l/min		
3.3 Betriebstemperatur max.	70 °C		
3.4 Betriebstemperatur bei Dauerbetrieb	40°C		
4.0 Leistungsstufe reduziert			
4.1 Arbeitsdruck	60 bar		
4.2 Wasser - Volumenstrom	6,7 l/min		
4.3 Betriebstemperatur max.	70 °C		
4.4 Betriebstemperatur bei Dauerbetrieb	55°C		
5.0 Spezifikation			
5.1 Hochdruckpumpe mit 3 Massiv-Keramikplungern	Typ NP 10/11	Artikel-Nr.	7041056000
5.2 Überström - Sicherheitsventil schützt das Hochdrucksystem, mit Drehgriff für die Einstellung der Leistungsstufen maximal/reduziert	Typ UL	Artikel-Nr.	2073890000
5.3 Reinigungs-/Pflegetimedosierung wahlweise einstellbar			
5.4 Strahlrohr mit Stecknippel		Artikel-Nr.	1508023
5.5 mit TCC-Spritzpistole, mit Steckkupplung, elektronischer Fernsteuerung START/STOP und Programmwahl: KALT/HEISS/ HEISS mit CHEM.		Artikel-Nr.	1508026
5.6 mit Hochdruck-Flachstrahldüse	Typ 25035	Artikel-Nr.	7040692000
5.7 mit Hochdruckschlauchleitung DN8 x 10 m		Artikel-Nr.	2051560000
5.8 Elektromotor für Hochdruckpumpen-Antrieb	Leistung 4 kW	Artikel-Nr.	7041524000
5.9 Anschlusskabel 5 x 4 mm ²	5 m mit Netzstecker 32 A		
6.0 Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)	1245x590x845 mm		
7.0 Gewicht	120 kg		

