



Hochdruckreiniger mobil, unbeheizt FC 918 M

► Datenblatt

MADE IN GERMANY

1.0	Typ	FC 918 M			
2.0	Leistung				
2.1	Elektrischer Anschluss	400 V 3 AC 50 Hz			
2.2	Nennaufnahme	5,3 kW 9,5 A			
2.3	Arbeitsdruck	180 bar			
2.4	Wasser - Volumenstrom	14,5 l/min			
2.5	Betriebstemperatur max.:	70 °C			
3.0	Spezifikation				
3.1	Hochdruckpumpe mit 3 Massiv-Keramikplungern	Typ	NP16/13	Artikel-Nr.	7041307000
3.2	Überström - Sicherheitsventil schützt das Hochdrucksystem mit Injektor 2,2 für Reinigungs-/Pfleagemitteldosierung	Typ	ULH 180	Artikel-Nr.	2098857000
3.3	Duplex- Strahlrohr für Druckregelung mit Niederdruckstufe für Reinigungs-/ Pfleagemitteldosierung			Artikel-Nr.	2098290000
3.4	mit drehbarer Verschraubung			Artikel-Nr.	2085600000
3.5	mit mechanischer Spritzpistole			Artikel-Nr.	7041097000
3.6	mit Hochdruck-Flachstrahldüse	Typ	25045	Artikel-Nr.	7027160000
3.7	mit Niederdruck-Flachstrahldüse	Typ	4040	Artikel-Nr.	7025330000
3.8	mit Hochdruckschlauchleitung 10 Meter	Typ	DN 8	Artikel-Nr.	2051560000
3.9	Elektromotor für Hochdruckpumpen-Antrieb M - Steuerung mit Bypass-Betrieb	Leistung	4 kW	Artikel-Nr.	7040633000
3.10	Anschlusskabel 4 x 1,5 mm ²	6m mit Netzstecker			
4.0	Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)	16A 856x545x918 mm			
5.0	Gewicht	76 kg			

